
47,09°
7,48°
10,03°
10,90°
OG 6
k2.01
k2.02
k2.03
k2.04
k2.05
k2.06
0,00
0,03
Ż
0,40
FSa
1,50
2,00
MSa
k2.01 -wylot
k2.02 - studnia rewizyjna Ø1,20m
e - 16/2015, Rz.o. 317,70
rura ochronna dwudzielna Ø100mm, l=3,00m
k2.03 - studnia rewizyjna Ø1,20m
Proj. włączenie kanału Ø200, wp.48 Rz.d. = 318,02
k2.04 - studnia rewizyjna Ø1,20m
Proj. włączenie kanału Ø200, wp.47 Rz.d. = 318,31
proj. tel., Rz.o. 318,79 rura ochronna dwudzielna Ø50mm, l=7,00m
k2.05 - studnia rewizyjna Ø1,20m
Proj. włączenie kanału Ø200, wp.46 Rz.d. = 318,48
eN, Rz.o. 318,10 rura ochronna dwudzielna Ø100mm, l=7,00m
k2.06 - studnia rewizyjna Ø1,20m
Proj. włączenie kanału Ø200, wp.45 Rz.d. = 318,73

POZIOM PORÓWNAWCZY 310,00

RZĘDNA TERENU [m.n.p.m.]	318,11	318,51		318,70	319,08		319,29		319,60	
RZĘDNA DNA RURY [m.n.p.m.]	317,50	317,56	317,77	317,82	318,11	318,26	318,28	318,30	318,53	
ZAGŁĘBIENIE [m]	0,61	0,95		0,88	0,97		1,01		1,07	
SPADEK [‰], DŁUGOŚCI [m]	i=8,0‰									
DŁUGOŚĆ [m]	7,16	32,54		35,85	21,83		30,62		29,41	
NAZIOM	0,21	0,55		0,48	0,57		0,61		0,67	
DNO WYKOPU [m.n.p.m.]	317,25	317,31		317,57	317,86		318,03		318,28	
MATERIAŁ	PCV-UØ400/11,7mm, SN8 SDR34, lite									
SPADEK [‰]	8,0 ‰									
ODLEGŁOŚĆ [m]	0,00	7,16	33,65	39,70	75,55	94,81	97,38	99,76	28,00	
	k2.01	k2.02		k2.03	k2.04		k2.05		k2.06	
HEKTOMETR	0						1			


2,90
k2.07
k2.08
k2.09
k2.10
0,00
0,20 Gb+K
0,80 PdH
1,20 MSa
1,40 FSa
1,40
2,00 Pπ
OG 5
k2.07 - studnia rewizyjna Ø1,20m
Proj. włączenie kanału Ø200, wp.44 Rz.d. = 318,97
k2.08 - studnia rewizyjna Ø1,20m
Proj. włączenie kanału Ø200, wp.42 Rz.d. = 319,65
Proj. włączenie kanału Ø200, wp.43 Rz.d. = 319,65
k2.09 - studnia rewizyjna Ø1,20m
Proj. włączenie kanału Ø200, wp.40 Rz.d. = 320,04
Proj. włączenie kanału Ø200, wp.41 Rz.d. = 320,04
e - 16/2015, Rz.o. 321,26
rura ochronna dwudzielna Ø100mm, l=3,00m
tel. Rz. o. 321,54
rura ochronna dwudzielna Ø50mm, l=5,80m
e - 16/2015, Rz.o. 321,74
rura ochronna dwudzielna Ø100mm, l=3,00m
k2.10 - studnia rewizyjna Ø1,20m
Proj. włączenie kanału Ø200, wp.39 Rz.d. = 320,62
Proj. włączenie kanału Ø200, wp.38 Rz.d. = 320,62

320,02		321,09		321,99					322,95
318,77		319,25		319,64	319,78	319,82		320,01	320,12
1,25		1,84		2,35					2,83
	60,05		49,38				59,67		
0,85		1,44		1,95					2,58
318,52		319,00		319,39					319,87
									8,0 ‰
57,41		17,46		66,84	83,99	89,15		13,62	26,51
k2.07		k2.08		k2.09					k2.10
	2						3		


14,15°
7,11°
3,93°
k2.11
k2.12
k2.13
k2.14
k2.15
eND, Rz.o. 322,02
rura ochronna dwudzielna Ø100mm, l=3,00m
k2.11 - studnia rewizyjna Ø1,20m
Proj. włączenie kanału Ø200, wp.36 Rz.d. = 320,89
eN, Rz.o. 322,01
rura ochronna dwudzielna Ø100mm, l=3,00m
e - 73/2015, Rz.o. 321,97
rura ochronna dwudzielna Ø100mm, l=3,00m
eN, Rz.o. 321,91
rura ochronna dwudzielna Ø100mm, l=3,00m
k2.12 - studnia rewizyjna Ø1,20m
Proj. włączenie kanału Ø200, wp.37 Rz.d. = 321,09
e - oświetlenie, Rz.o. 321,76
rura ochronna dwudzielna Ø100mm, l=3,00m
k2.13 - studnia rewizyjna Ø1,20m
Proj. włączenie kanału Ø200, wp.35 Rz.d. = 321,29
k2.14 - studnia rewizyjna Ø1,20m
Proj. włączenie kanału Ø200, wp.33 Rz.d. = 321,45
Proj. włączenie kanału Ø200, wp.34 Rz.d. = 321,45
k2.15 - studnia rewizyjna Ø1,20m
Proj. włączenie kanału Ø200, wp.32 Rz.d. = 321,92
Proj. włączenie kanału Ø200, wp.31 Rz.d. = 321,92
323,03
323,03
322,78
322,60
322,56
322,98
320,78
320,49
320,59
320,61
320,63
320,69
320,79
320,80
320,99
321,15
321,62
2,54
2,44
1,99
1,61
1,41
1,36
46,67
25,08
25,05
19,92
59,37
2,14
2,24
1,69
1,31
1,11
1,06
320,24
320,34
320,54
320,74
320,90
321,37
70,97
73,18
76,56
79,63
86,80
98,26
99,93
23,31
43,23
2,60
k2.11
k2.12
k2.13
k2.14
k2.15
4
5


k2.16
k2.17
k2.18
k2.19
0,00
0,40 PdH
1,40 clSa
1,60 MSa
2,00 clSa
OG 4
0,46

k2.16 - studnia rewizyjna Ø1,20m
Proj. włączenie kanału Ø200, wp.30 Rz.d. = 322,31
Proj. włączenie kanału Ø200, wp.29 Rz.d. = 322,30

k2.17 - studnia rewizyjna Ø1,20m

k2.18 - studnia rewizyjna Ø1,20m
Proj. włączenie kanału Ø200, wp.28 Rz.d. = 322,79
Proj. włączenie kanału Ø200, wp.27 Rz.d. = 322,79

eNA, Rz.o. 322,85
rura ochronna dwudzielna Ø100mm, l=3,00m

e - 16/2015, Rz.o. 322,89
rura ochronna dwudzielna Ø100mm, l=3,00m

k2.19 - studnia rewizyjna Ø1,20m
Proj. włączenie kanału Ø200, wp.26 Rz.d. = 323,27
Proj. włączenie kanału Ø200, wp.25 Rz.d. = 323,27

323,36	323,63	323,82			324,28
322,01	322,25	322,49	322,56	322,58	322,97
1,35	1,38	1,33			1,31

48,83	30,07	30,14	59,43	44,00

1,05	1,08	1,03			1,01
321,76	322,00	322,24			322,72

PCV-UØ315/9,2mm, SN8 SDR34, lite

8,0 ‰

51,43	81,50	11,64	20,38	23,35	71,07
k2.16	k2.17	k2.18			k2.19

6


k2.20
k2.21
k2.22
k2.20 - studnia rewizyjna Ø1,20m
Proj. włączenie kanału Ø200, wp.24 Rz.d. = 323,62
Proj. włączenie kanału Ø200, wp.23 Rz.d. = 323,62
k2.21 - studnia rewizyjna Ø1,20m
Proj. włączenie kanału Ø200, wp.22 Rz.d. = 324,05
Proj. włączenie kanału Ø200, wp.21 Rz.d. = 324,05
k2.22 - studnia rewizyjna Ø1,20m
Proj. włączenie kanału Ø200, wp.20 Rz.d. = 324,51
Proj. włączenie kanału Ø200, wp.19 Rz.d. = 324,51
324,62
325,13
325,67
323,32
323,75
324,21
1,30
1,38
1,46
L=825,45m
53,21
57,17
1,00
1,08
1,16
323,07
323,50
323,96
15,07
68,28
25,45
k2.20
k2.21
k2.22
7
8
+25,45


0,00
0,50 MSa
1,00 FSa
1,60 Pg
2,00 Pr(+Ż)

OG 3

UWAGA:
W przypadku wystąpienia kolizji na trasie proj. kanalizacji należy skontaktować się z projektantem.

LEGENDA

─── Profil terenu.

═══ Profil kanału.

Opracowano za pomocą licencjonowanego oprogramowania BricsCAD i CGSplus

Biuro projektowe:

Studio V13
Al. Armii Krajowej 53/124
42-215 Częstochowa
GSM: +48 603 250 440
biuro@studiov13.pl www.studiov13.pl
NIP: 8982096683 REGON: 242631204

Inwestor:

Urząd Miasta i Gminy Żarki
ul. Kościuszki 15/17
42-310 Żarki

Nazwa inwestycji:

Przebudowa dróg – ul. Jagodowej i ul. Młyńskiej w Żarkach.

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY
(BUDOWLANO-WYKONAWCZY)

Branża:

SANITARNA – ODWODNIENIE

Nazwa rysunku:

PROFIL PODŁUŹNY KANAŁU

Zespół autorski:	Imię i nazwisko:	Podpis:
Projektant: Nr uprawnień:	mgr inż. Przemysław GAWRON SLK/6063/PWBS/15	
Sprawdzający: Nr uprawnień:	mgr inż. Krystian WISZARD SLK/7281/PWBS/17	
Opracowanie: Nr uprawnień:	– –	

Nr rys.: S-01.2
Data: 04.2018
Skala: 1:100/500